

ORWAK COMPACT 3210

COMPACT

ORWAK COMPACT 3210 è un partner efficiente che ti aiuta a smaltire volumi medi di cartone e plastica in pochissimo tempo! E' incredibilmente veloce e compatta i tuoi rifiuti in soli 13 secondi! Grazie ad un ingombro ridotto, può essere installata anche dove c'è poco spazio.

Secondi



80 KG
PESO BALLA
CARTONE

Vantaggi Orwak

UN USO PIÙ PRODUTTIVO DEL TEMPO

Meno tempo speso nella gestione dei rifiuti, più tempo dedicato alle tue attività principali.

PIÙ SPAZIO

La nostra pressa riduce velocemente lo spazio occupato dai rifiuti lasciando corridoi e passaggi liberi e ordinati.

MENO COSTI, PIÙ VALORE

Più compattazione = minor volume di rifiuti da trasportare per riciclaggio o smaltimento. Meno viaggi comportano costi più bassi per i trasporti e una riduzione delle emissioni di CO₂. I rifiuti selezionati alla fonte costituiscono materiale di qualità superiore per il riciclaggio.



Perché Compact?

- + Un'efficace compattazione sul posto! Richiede poco spazio ma offre una notevole riduzione dei volumi di rifiuti
- + Balle leggere facili da movimentare
- + La migliore scelta per piccoli e medi volumi di cartoni e plastica

ORWAK COMPACT 3210

Probabilmente l'imballatrice
più veloce al mondo

INCREDIBILMENTE VELOCE

Compatta i tuoi rifiuti in soli 13 secondi!

COMPATTAZIONE EFFICACE

Con una forza di compattazione pari a 2,5 kg/cm² si può ottenere una riduzione di volume fino a 10:1.

INGOMBRO RIDOTTO

3210 è una macchina compatta che occupa meno di 1 m² di spazio in pianta.

LOGISTICA OTTIMALE DELLE BALLE

Due 2 balle di 3210 stanno perfettamente su un europallet.



ORWAK COMPACT 3210 È ADATTA PER:

CARTA

- + Cartone
- + Rifili di carta
- + Sacchetti di carta

FOGLI DI PLASTICA

- + Pellicola da imballo
- + Sacchetti di plastica

ALTRI METALLI

- + Reggette di metallo

ALTRA PLASTICA

- + Reggette di plastica

UN INTERRUPTOR E PER ALTERNARE FRA LP E HP

Compattare cartone o fogli di plastica? Grazie all'interruttore posto a lato della macchina è semplice alternare l'impostazione da Pressione Alta (HP) per il cartone a Pressione bassa (LP) per i fogli di plastica.

IL FUNZIONAMENTO SILENZIOSO MIGLIORA L'AMBIENTE DI LAVORO

Grazie all'idraulica silenziosa, l'emissione di rumore è bassa, questo permette di migliorare l'ambiente di lavoro, caratteristica importante anche quando l'imballatrice si trova vicino ai clienti.

INDICATOR E BALLA PRONTA


Una spia ti avvisa quando è il momento di legare la balla.

DIMENSIONI & SPECIFICHE

DIMENSIONI					
A	B	C	D	E	F*
2150 mm	1081 mm	843 mm	1944 mm	706 mm	1795 mm

CONSUMO ENERGETICO	
MODALITA' STANDBY	CONSUMO MASSIMO PER UN'ORA
2.7 W	626 Wh

*Altezza trasporto modificabile su richiesta.



PESO TOTALE (MACCHINA A): 660 KG

DATI TECNICI							
APERTURA DI CARICO	DURATA CICLO	FORZA DI COMPATTAZIONE	DIMENSIONI BALLA	PESO BALLA	LIVELLO ACUSTICO	GRADO DI PROTEZIONE	POTENZA ALIMENTAZIONE
Larghezza: 800 mm Altezza: 500 mm	13 s	HP (Pressione Alta) 12 t, 120 kN	Larghezza: 800 mm Profondità: 600 mm Altezza: 700 mm	Cartone: fino a 80 kg Plastica: fino a 110 kg	62.4 db (A)	IP 55	Trifase 3x400 V, 50 Hz

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Il peso della balla/sacchetto/bidone dipende dal tipo di materiale.