ORWAK
FLEX 5030-N HD

FLEX

E' UNA VERSIONE SPECIALE DI ORWAK FLEX 5030, in grado di compattare in modo sicuro rifiuti pericolosi direttamente dentro i fusti.

Sicuro

Vantaggi Orwak

UN USO PIÙ PRODUTTIVO DEL TEMPO
Meno tempo speso nella gestione dei rifiuti, più tempo dedicato alle tue attività principali.

PIÙ SPAZIO
La nostra pressa riduce velocemente lo spazio occupato dai rifiuti lasciando corridoi e passaggi liberi e ordinati.

MENO COSTI, PIÙ VALORE
Più compattazione = minor volume di rifiuti da trasportare per riciclaggio o smaltimento. Meno viaggi comportano costi più bassi per i trasporti e una riduzione delle emissioni di CO_2. I rifiuti selezionati alla fonte costituiscono materiale di qualità superiore per il riciclaggio.

Perché Flex?

- Compattazione versatile per molte aree applicative
- Compattazione e smaltimento in modo igienico e sicuro dei rifiuti pericolosi
- Soluzioni speciali per esigenze speciali

ORWAK
FLEX 5030-N HD

Gestione sicura dei rifiuti

ORWAK FLEX 5030-N HD È ADATTA PER:

ALTRI MATERIALI
+ Rifiuti pericolosi

5030-N HD è un compattatore robusto e affidabile che rende facili e sicuri la gestione, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti chimici. Compatta direttamente nei fusti i rifiuti pericolosi, come ad esempio vetro e lattine con residui di colore, olio o di natura chimica.

ELEVATO RAPPORTO DI COMPATTAZIONE SUL POSTO
5030-N HD è una macchina compatta con ingombro ridotto, ma anche se necessita di poco spazio, offre un rapporto di compattazione fino a 10:1!

PALLET DI ACCIAIO
In dotazione un pallet d'acciaio per collocare in modo stabile i fusti all'interno del compattatore. L'operatore con l'ausilio di un normale sollevatore, è poi in grado di gestire senza sforzo questi pallet.

Per immagazzinare e trasportare i rifiuti pericolosi vengono utilizzati fusti standard. Usando più fusti è possibile dividere i rifiuti.

FACILE DA USARE
Col carico dall'alto, inserire il materiale in pressa è comodo e veloce; il compatttore è facile e sicuro da utilizzare.

DIMENSIONI & SPECIFICHE

DIMENSIONI

A	B	C	D	E
2165 mm	850 mm	1290 mm	2030 mm	1320 mm

CONSUMO ENERGETICO

MODALITA' STANDBY	CONSUMO MASSIMO PER UN 'ORA
---	660 Wh



Peso totale (macchina): 360 kg



DATI TECNICI

APERTURA DI CARICO	DURATA CICLO	FORZA DI COMPATTAZIONE	DIMENSIONI FUSTO	LIVELLO ACUSTICO	GRADO DI PROTEZIONE	POTENZA ALIMENTAZIONE
ø 560 mm	36 s	3 t, 30 kN	Larghezza: ø600 mm Altezza: 1005 mm	70 db (A)	IP 55	Monofase 230 V, 50 Hz, 10 A

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Il peso della balla/sacchetto/bidone dipende dal tipo di materiale.

EMPRESS 2000 PRESSARIFIUTI ECOLOGICHE

EMPRESS 2000 srl
Via 2 Giugno, 15 - 40011 Anzola Emilia / BO
Tel. +39.051.736020 Fax +39.051.731994, info@empress2000.it www.empress2000.it

ORWAK®