ORWAK
MULTI 9020S

MULTI

CON ORWAK MULTI 9020S PUOI CREARE IL TUO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA!

Si tratta di un compattatore multicamera che può smaltire e compattare in modo differenziato diversi tipi di materiale in una sola macchina! Le camere possono contenere molto materiale e il sistema può essere facilmente ampliato con l'aggiunta di camere ulteriori. Un nuovo freno di sicurezza è stato recentemente implementato come caratteristica standard di questo modello!

Multicamera

200 KG

PESO BALLA CARTONE

Vantaggi Orwak

UN USO PIÙ PRODUTTIVO DEL TEMPO
Meno tempo speso nella gestione dei rifiuti, più tempo dedicato alle tue attività principali.

PIÙ SPAZIO
La nostra pressa riduce velocemente lo spazio occupato dai rifiuti lasciando corridoi e passaggi liberi e ordinati.

MENO COSTI, PIÙ VALORE
Più compattazione = minor volume di rifiuti da trasportare per riciclaggio o smaltimento. Meno viaggi comportano costi più bassi per i trasporti e una riduzione delle emissioni di CO_2. I rifiuti selezionati alla fonte costituiscono materiale di qualità superiore per il riciclaggio.

Perché Multi?

- Divisione e compattazione alla fonte di molte tipologie di rifiuti.
- Carico dall'alto dei materiali in bocche di carico aperte sempre disponibili.
- Libertà totale di aumentarne la capacità con l'aggiunta di camere supplementari.

ORWAK MULTI 9020S

Soluzione multicamera

Si tratta di una soluzione multicamera con carico dall'alto. Crea un vero e proprio centro di racconta differenziata. Con una camera per ogni materiale è facile smistare e compattare i materiali all'origine.

ORWAK MULTI 9020S È ADATTA:

CARTA
+ Cartone
+ Rifili di carta
+ Sacchetti di carta

FOGLI DI PLASTICA
+ Pellicola da imballo
+ Sacchetti di plastica

LATTINE METALLICHE
+ Lattine per alimenti
+ Lattine di vernice

ALTRI METALLI
+ Reggette di metallo

CONTENITORI IN-PLASTICA

La forza di pressione può essere regolata separatamente per ogni camera, a seconda del materiale.

SISTEMA AD ELEVATA CAPACITA'
9020S è una macchina potente dotata di camere ampie e di grandi aperture di carico, è in grado di ridurre in modo efficace il volume di grandi quantità di materiale riciclabile.

FRENO DI SICUREZZA
L'operatore deve spingere i pulsanti sulle maniglie e avere una presa a due mani per far scorrere lateralmente la testata pressante. Il rilascio di uno dei due tasti, frena invece automaticamente il movimento della testata. La nuova funzione migliora la sicurezza sul lavoro ed è un passo importante verso il rispetto della norma EN 16500.

SISTEMA ESPANDIBILE
E' facile aggiungere un'altra camera per ampliare il tuo sistema di smistamento e compattazione, aumentandone ancora la sua capacità. Quando la tua attività si espande e le tue esigenze cambiano, permetti al tuo sistema di gestione dei rifiuti di crescere insieme a te!

INDICATORE BALLA PRONTA
Una spia ti avvisa quando la balla è pronta per essere legata.

EFFICIENZA
Mentre l'imballatrice compatta il materiale in una camera, l'altra è pronta a ricevere altro materiale!

DIMENSIONI & SPECIFICHE

DIMENSIONI

A	B	C	D	E	F*
2470 mm	2480 mm	968 (1135) mm[1]	2175 mm	1380 mm	1900 mm

1 Inclusi portareggette

CONSUMO ENERGETICO

MODALITA' STANDBY	CONSUMO MASSIMO PER UN'ORA
2.7 W	800 Wh



PESO TOTALE (MACCHINA): 1580 KG
SOLO CAMERA: 1100 KG
SOLO GRUPP O DI COMPATTA-ZIONE: 480 KG



*Altezza trasporto, deve essere concordata.

DATI TECNICI

APERTURA DI CARICO	DURATA CICLO	FORZA DI COMPATTAZIONE	DIMENSIONI BALLA	PESO BALLA	LIVELLO ACUSTICO	GRADO DI PROTEZIONE	POTENZA ALIMENTAZIONE
Larghezza: 1100 mm Altezza: 700 mm	35 s	20 t, 200 kN	Larghezza: 1100 mm Profondità: 700 mm Altezza: 800 mm	Cartone: fino a 200 kg Plastica: fino a 300 kg	72 db (A)	IP 55	Trifase 3x400 V, 50 Hz

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Il peso della balla/sacchetto/bidone dipende dal tipo di materiale.

EMPRESS 2000 PRESSARIFIUTI ECOLOGICHE

EMPRESS 2000 srl
Via 2 Giugno, 15 - 40011 Anzola Emilia / BO
Tel. +39.051.736020 Fax +39.051.731994, info@empress2000.it www.empress2000.it

ORWAK®